



ООО «АЛСИС»

РФ, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3

www.alsis-ur.ru

тел./факс: (3439) 66-49-09, тел. (343) 372-50-14

E-mail: alsis@alsis-ur.ru

Skype: alsis-ekat

СЕРТИФИКАТ (Паспорт) КАЧЕСТВА На партию № 91 (2019 г)

Допущено к производству, поставке, реализации и использованию на территории Российской Федерации, Таможенного Союза (ЕВРАЗЭС), экспорт.

Основание:

Экспертное заключение на «Сорбент МС»: 77.16.16.П.002158.06.17 от 14.06.2017 г.

«Сорбент МС» производится по ТУ 20.13.62-001-06519513-2017 (взамен ТУ 2164-002-15055998-2010) серийное производство.

Не подлежит санитарно-эпидемиологической обязательной сертификации с 01.07.2010 г.

Не подлежит обязательной сертификации в Системе ГОСТ Р (сертификат соответствия).
Письмо №560/17 от 22.06.2017 г органа по сертификации ООО «Сертификейшен Групп», г. Москва.

Гарантия производителя при условии соблюдения условий хранения и эксплуатации
согласному ТУ производителя – 24 месяца.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ на ПРИМЕНЕНИЕ.

Наименование показателя	«Сорбент МС»
Насыпная плотность (расчетная), кг/м ³	1300-1370
Фракция, мм	0,7-1,4
Содержание основной фракции, не менее, %	95
Содержание пылевидных фракций, не более, %	1,0
Влажность, не более %	7
Азфф естественных радионуклидов, не более, Бк	120
Скорость фильтрации в нормальном режиме до, м/ч	12,0
Количество промывок/сутки**	1-2*
Интенсивность подачи воздуха, л/см ²	20
Работа с окислителя – допускается	Хлор и производные, озон, перманганат калия, перекись водорода
Интенсивность подачи промывной воды, л/см ²	14-16
Годовые потери загрузки, %	Менее 2

* - определяется при проведении пуско-наладочных работ

** - промывки не реже 1 раза в 3 суток – ограничение на частоту промывки.

Упаковка: полипропиленовые мешки с п/п вкладышем массой 30 кг (0,03 т).

«Сорбент МС» фр. 0,7-1,4 мм.

Количество мешков 385 шт.

Количество евро паллет – 11.

Вес нетто – 11,55 т.

Транспорт: Автомобильный.

Пункт назначения: г. Санкт-Петербург.

Подпись ответственного лица

апрель 2019 г.



 Данилов А. А.