

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЕДОЧИСТКА

Дисковые
самопромывные
фильтры Naiao HF-A

Автоматическая дисковая фильтрация для защиты насосов, мембран, теплообменников, форсунок и технологического оборудования от песка, окалины, ржавчины и взвешенных частиц.



HF-A2

малые и средние расходы

HF-A3

промышленные линии

HF-A4

высокие расходы

20-200 мкм

по матрице моделей

Что решает

- Предочистка перед системой водоподготовки.
- Защита оборудования от механических примесей.
- Снижение ручного обслуживания за счет автопромывки.
- Подбор под расход, мкм и условия объекта.

Как работает

Пакет профилированных дисков формирует объемную фильтрующую структуру. При обратной промывке диски размыкаются, а поток выносит накопленные частицы в дренаж.

Линейки HF-A			
Линейка	Исполнения	Коллекторы	Производительность
HF-A2	5 базовых	2", 3", 4"	6-8 - 100-125 м3/ч
HF-A3	11 базовых	3" - 8"/10"	8-10 - 240-420 м3/ч
HF-A4	6 базовых	4"/6" - 8"/10"	48-60 - 320-560 м3/ч

Диапазоны перенесены из Excel-каталога Naiao. Финальная модель уточняется по расходу, загрязнениям, давлению и режиму промывки.

Что прислать для подбора

- Расход рабочий и пиковый.
- Источник воды и загрязнения.
- Требуемая тонкость фильтрации.
- Давление и дренаж для промывки.

Не заменяет

HF-A не выполняет умягчение, обеззараживание и удаление растворенных солей. Для питьевой воды нужна полная схема водоподготовки.

Запрос подбора: vip@aquaprom-sz.ru

aquaprom-sz.ru/techsheets/

