




ПРОДАЮЩИЙ ТЕХЛИСТ / НАИАО HGS 1"

Самопромывные сетчатые фильтры HGS

Механическая предочистка воды от песка, ржавчины, окислы и взвешенных частиц. Подбор исполнения под объект, расход и удобный режим промывки.



40 мкм

по паспортам HGS-05/HGS-08;
для HGS-04 подтверждены
частицы более 40 мкм

1"

наружная резьба для HGS-
05/HGS-08 по паспортам

1,5-10 бар

для HGS-05/HGS-08 по
паспортам

3/7/15/30 ч

интервалы автоматической
промывки HGS-04



HGS-08

Ручная промывка, манометр, прозрачное
окно. До 5 м3/ч по паспорту.



HGS-04-1

Автоматическая промывка по таймеру,
ручной запуск кнопкой.



HGS-05

Ручной поворотный корпус, 40 мкм, до 5
м3/ч по паспорту.

Модель	Главное отличие	Подтвержденные параметры	Ссылка
HGS-08	Ручное исполнение	40 мкм; 1,5-10 бар; +4...+40 С; до 5 м3/ч; 1"	карточка HGS-08
HGS-04-1	Автоматическая промывка	частицы более 40 мкм; интервалы 3, 7, 15, 30 ч	карточка HGS-04-1
HGS-05	Поворотный ручной корпус	40 мкм; 1,5-10 бар; +4...+40 С; до 5 м3/ч; 1"	карточка HGS-05

Что уточнить для подбора

- источник воды и характер механических загрязнений;
- расход, давление и место установки;
- нужна ручная или автоматическая промывка;
- есть ли слив в канализацию или приемная емкость.

Подберем фильтр и подготовим предложение

Напишите вводные на vip@aquaprom-sz.ru. Приложим
карточки товаров, инструкции и рекомендации по
комплектации.